


Turmdrehkran 50 K



LIEBHERR

Ausladung und Tragfähigkeit

Radius and capacity

Portée et charge




Ausleger- länge Length of jib Longueur de flèche m	Max. Tragfähigkeit Max. capacity Charge max. m/kg		Ausladung und Tragfähigkeit m/kg Radius and capacity Portée et charge																			
			20,8	22,0	22,8	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0
40,0	3,3 – 20,8 2300		2300	2140	2030	1920	1825	1740	1660	1585	1515	1450	1395	1340	1290	1240	1195	1150	1110	1070	1035	1000
35,0	3,3 – 22,8 2300		2300	2300	2300	2160	2055	1955	1870	1785	1710	1640	1570	1510	1455	1400	1350					
30,0	3,3 – 24,0 2300		2300	2300	2300	2300	2190	2085	1995	1905	1825	1750										


Ausleger- länge Length of jib Longueur de flèche m m	Max. Tragfähigkeit Max. capacity Charge max.   m/kg	Ausladung und Tragfähigkeit m/kg Radius and capacity Portée et charge																			
		10,0	11,8	12,0	13,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	31,0	33,0	35,0	36,0	38,0	39,0	40,0
40,0	3,3 – 11,8 4500	4500	4500	4420	3985	3620	3050	2620	2290	2025	1810	1630	1475	1345	1290	1180	1090	1050	970	935	900
35,0	3,3 – 13,0 4500	4500	4500	4500	4070	3430	2955	2585	2290	2050	1850	1680	1535	1470	1350	1250					
30,0	3,3 – 13,6 4500	4500	4500	4500	4340	3660	3160	2765	2450	2200	1985	1805	1650								

Geschwindigkeiten

Speeds

Vitesses

	U/min. 0 – 0,8 sl./min tr./mn	3,0 kW
	20,0/40,0 m/min	1,5/2,2 kW
	25,0 m/min	2x 1,5 kW

Hubwerk Hoistgear Mécanisme de levage	Gang Gear Boîte	kg	m/min
	1	2300	6,0
	2	2300	27,0
	3	1600	50,0
	1	2250	6,0
		4500	3,0
	2	2250	27,0
		4500	13,5
	3	1600	50,0
		2250	27,0

Kabelquerschnitt bei 380 V

Cross section of cable

Section de câble à

Betriebsspannung 380 V

Operating voltage

Tension de service

bis 30

up to

jusqu'à

Frequenz 50 Hz

Frequency

Fréquence

4 x 16 mm²

Gesamtmotorenleistung 26,2 kW

Total motor output

Puissance totale des moteurs

Technische Daten - Technical data

Caractéristiques techniques

Datenblatt Nr. 120 P – 2426 – H 1 B 3 DIN 15018 und OENORM T 3 – 11.84
Data sheet
Feuille de caractéristiques

Konstruktionsänderungen vorbehalten!
Subject to alterations!
Sous réserves de modifications!

Printed in Fed. Rep. of Germany

Nehmen Sie Kontakt auf mit
Contact

Mettez-vous en rapport avec

LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1063, D-7950 Biberach an der Riss 1,
Telefon (073 51) 41-0, Telex 71 802