

9 Baureihen

Vom manuellen Handhubwagen bis zum Knickgelenkstapler; das passende Gerät für jede Gangbreite.



EH Baureihe



Manuelle Handhubwagen für kurze und leichte Einsätze.



EP Baureihe

Elektro Niederhubwagen mit Tragfähigkeiten von 1500 bis 5000Kg. Alle Maschinen der EP-Reihe auch als Mitfahrer.



Kleos Baureihe

Halbelektrische Deichselstapler mit 6 auswechselbaren Anbaugeräten.



Stacky Baureihe



Elektro Deichselstapler der Einstiegsklasse verbessert die Arbeitsbedingungen.



ES Baureihe

Breites Sortiment an Deichselstaplern mit Tragfähigkeiten von 1000 bis 2000Kg für jeden erdenklichen Einsatz. Freitragende Deichselstapler runden das Programm ab und bilden eine Alternative zu Frontstaplern.



ER Baureihe

Schubmaststapler von 1,2 bis 2 Tonnen. Lagert Ihre Paletten in Höhen bis 11,5 m.



EMA II Baureihe

Verbessert die Lagerkapazität und optimiert die TCO (total cost of ownership).



CT Baureihe

3, 4 und 5 t Industrie -Standschlepper.



CI Baureihe

Horizontal- und Mittelhubkommissionierer.







4 Baureihen

Beste Produktivität im Logistikbereich durch diese Maschinen.





Elektrostapler (ME)

Im Inneneinsatz und bei begrenzten Platzverhältnissen sind diese Stapler die Lösung für Güter bis 5 t ohne Lärm und Abgase.





Verbrennungsmotorische Stapler (MI)

Tragfähigkeiten von 1,5 bis 10 t mit Diesel- oder Gasmotoren für Innen- oder Ausseneinsatz. Eine einfach zu bedienende und zu wartende Produktreihe.



MSI Baureihe

Verbesserte Stabilität und Bodenfreiheit für Tragfähigkeiten von 2 bis 5 t.



Elektro Hubarbeitsbühnen

Kompakte Hubarbeitsbühnen für engste Platzverkältnisse. 3 verschiedene Produktfamilien : Scheren-, Vertikal- und Gelenkteleskopbühnen mit Arbeitshöhen von 8 bis 17 Metern.





4 Baureihen

Für jeden Untergrund.



Allradantrieb mit außergewöhnlicher Bodenfreiheit und kleinem Wendekreis. Option 4WD ->2WD.



MC 18

Der kompakte MC 18 mit 30 cm Bodenfreiheit ist mit 2-Rad- oder 4-Rad-Antrieb erhältlich.



M Baureihe

2,6 bis 7 t; Frontantrieb oder Allrad; Wandler oder Hydrostat; wählen Sie Ihren M!





Diesel Hubarbeitsbühnen

Diese Scheren-, Gelenk- und Teleskoparbeitsbühnen bieten eine Arbeitshöhe von 10 bis 28 Metern und eine Korblast von 230 bis 680 Kg mit bis zu 4 Personen im Korb.







2 Baureihen

Effiziente Lieferung der Fracht; die Verladung kann unabhängig erfolgen.



Seite.

TMT Baureihe TMM Baureihe

Der Teleskopausleger ermöglicht das Be- und Entladen des LKW von der Gängen.

